

Station Deventer van Diepenveen of Apeldoorn op de sporen II, III en VI en van Diepenveen op spoor VII					Post I	Medewerking met:
--	--	--	--	--	--------	---------------------

1	I ontvangt wekkersein van T					T (4vDp) (7vApd)
	bij aankomst op spoor	IIa/IIb of IIIa/IIIb	IIIa/IIb	Via/VIb	VIIa/VIIb	
2	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,2	-	6,7	4,6,7	
3	I legt handel om in veld	3	1,2	8	-	
4	I neemt uit het slot aan het bedieningstoestel sleutel	H.sp II of III	H.sp IIIa/IIb of IIIb/IIa	H.sp VI	H.sp VII	
5	I brengt in het slot aan het bloktoestel de aan deze sleutel bevestigde sleutel	B.sp II of III	B.sp IIIa/IIb of IIIb/IIa	B.sp VI	B.sp VII	
6	I bedient venster (wordt wit)	1	2	3	4	T (6vDp) (9vApd)
	branden gaat stoplamp en controlelamp	-	a ₃ /b ₃	-	-	
7	vrij (rood) wordt venster	1	2	3	4	T (20vDp) (23vApd)
8	na binnenkomst van de trein drukt I de knop	-	lamp a ₃ /b ₃ uit	-	-	
	waardoor stoplamp en controlelamp doven					
9	I neemt uit het slot aan het bloktoestel sleutel	B.sp II of III	B.sp IIIa/IIb of IIIb/IIa	B.sp VI	B.sp VII	
10	I brengt in het slot aan het bedieningstoestel de aan deze sleutel bevestigde sleutel	H.sp II of III	H.sp IIIa/IIb of IIIb/IIa	H.sp VI	H.sp VII	
11	I legt handel normaal in veld	3	2,1	8	-	

van de sporen 9-12 op de sporen II en VII en van de sporen 13-16 op sp II

1	I ontvangt wekkersein van T					T(2)
	bij aankomst op spoor			IIb/IIa	VIIb/VIIa	
2	niet omgelegd mag zijn handel in veld			1,2	4,6,7	
3	I legt handel om in veld			3	-	
4	I neemt uit het slot aan het bedieningstoestel sleutel			H.sp II of III	H.sp VII	
5	I brengt in het slot aan het bloktoestel de aan deze sleutel bevestigde sleutel			B.sp II of III	B.sp VII	
6	I bedient venster (wordt wit)			1	4	T (3)
7	vrij (rood) wordt venster			1	4	T(13)
8	I neemt uit het slot aan het bloktoestel sleutel			B.sp II of III	B.sp VII	
9	I brengt in het slot aan het bedieningstoestel de aan deze sleutel bevestigde sleutel			H.sp II of III	H.sp VII	
10	I legt handel normaal in veld			3	-	

10	1968					
----	------	--	--	--	--	--

Station Deventer		Van Snippeling Aansluiting op de sporen II, III, VI en VII.					Post I	mede- werking met:
1	I ontvangt wekkersein van T							T (2)
	bij aankomst op spoor	II ^b /II ^a of III ^b /III ^a	III ^b /III ^a	VII ^b /VII ^a	VII ^b /VII ^a	VII ^b /VII ^a	VII ^b /VII ^a	
2	niet omgelegd mag zijn handel in veld	1,2	-	6,7	7	4, 6,7	4, 6	
3	I legt handel om in veld	3	1,2	8	6	-	7	
4	I neemt uit het slot aan het bedieningstoestel sleutel	H.sp II of III	H.sp III ^a /II ^b of sp III ^b /II ^a	H.sp VI	H.sp VI ^b /VII ^a	H.sp VII	H.sp VII ^b /VI ^a	
5	I brengt de aan deze sleutel bevestigde sleutel	B.sp II of III	B.sp III ^a /II ^b of sp. III ^b /II ^a	B.sp VI	B.sp VI ^b /VII ^a	B.sp VII	B.sp VII ^b /VI ^a	
	in het slot aan het	bloktoestel					sleutel- relais- kastje	
6	I bedient venster (wordt wit)	1	2	3	5	4	6	T (3)
	branden gaat stoplamp en controlelamp	-	a ₃ /b ₃	-	b ₆	-	-	
7	vrij (rood) wordt venster	1	2	3	5	4	6	T(13)
8	na binnenkomst van de trein drukt I de knop waardoor stoplamp en controlelamp doven	-	lamp a ₃ /B ₃ uit	-	lamp b ₆ uit	-	-	T(14)
9	I neemt uit het slot: aan het bloktoestel sleutel	B.sp II of III	B.sp III ^a /II ^b of sp III ^b /II ^a	B.sp VI	B.sp VI ^b /VII ^a	B.sp VII	-	
	van het sleutelrelais kastje sleutel	-	-	-	-	-	B.sp VII ^b /VI ^a	
10	I brengt in het slot aan het bedieningstoestel de aan deze sleutel bevestigde sleutel	H.sp II of III	H.sp III ^a /II ^b of sp III ^b /II ^a	H.sp VI	H.sp VI ^b /VII ^a	H.sp VII	H.sp VII ^b /VI ^a	
11	I legt handel normaal in veld	3	2,1	8	6	-	7	

Uit- en inschakelen van post I

Voor het uitschakelen worden de handelingen 1 t/m 6 voor de sporen II^b/II^a of III^b/III^a , VI^b/VI^a en VII^b/VII^a verricht, waarna I de sleutel uit het slot voor doorverbinding neemt.

Voor het inschakelen brengt I de sleutel in het slot voor doorverbinding en worden de handelingen 8 t/m 11 verricht.